

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.04.02**H05BQ-F, H07BQ-F**

Wir bestätigen, dass die oben genannten PUR-Steuerleitungen/Handgeräteleitungen gemäß EN 50525-2-21, HD22.10.S1, DIN VDE 0282 T10 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PUR-control cables/cables for hand-held machinery manufactured acc. to EN50525-2-21, HD22.10.S1, DIN VDE 0282 T10.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: U_o/U: H05BQ-F: 300/500 V; H07BQ-F: 450/750 V
Rated voltage: U_o/U: H05BQ-F: 300/500 V; H07BQ-F: 450/750 V

Prüfspannung: 3 kV
Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -50 °C / +90 °C
bewegt min./max.: -40 °C / +80 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -50 °C / +90 °C
moved min./max.: -40 °C / +80 °C*

Approbationen: HAR HD22.10.S1
Approvals: HAR HD22.10.S1

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1 und IEC 60754-2
Halogen free: acc. to IEC 60754-1 and IEC 60754-2

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!