

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

07.02.01**H07RN-F, A07RN-F**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Schwere Gummischlauchleitungen nach DIN VDE 0282 Teil 4 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Heavy rubber-sheathed flexible cables manufactured acc. to DIN VDE 0282 part 4.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: U_o/U: 450/750 V
Rated voltage: U_o/U: 450/750 V

Prüfspannung: 2,5 kV
Test voltage: 2,5 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +60 °C
bewegt min./max.: -30 °C / +60 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +60 °C
moved min./max.: -30 °C / +60 °C*

Brandverhalten: nach IEC 60332-1
Burning behavior: acc. to IEC 60332-1

Ölbeständigkeit: nach EN 60811-2-1
Oil resistance: acc. to EN 60811-2-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!