

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

02.08.05.01**INDULINE® RE-2X(ST)YSWAY-FL**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Rechnerkabel nach EN 50288-7 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Instrumentation cables manufactured acc. to EN 50288-7.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 2
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 2</i>
Nennspannung:	300 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>300 V</i>
Prüfspannung:	Ader/Ader (AC/DC): 1,5 / 2 kV (Dauer 1 Minute)
<i>Test voltage:</i>	<i>core/core (AC/DC): 1.5 / 2 kV (duration 1 minute)</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +70 °C
	bewegt min./max.: -5 °C / +50 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +70 °C</i>
	<i>moved min./max.: -5 °C / +50 °C</i>

Brandverhalten: selbstverl. u. flammwid. n. IEC 60332-1-2 u. IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 (Cat. C)

Ölbeständigkeit: ICEA S-73-532 / NEMA WC 57-2004 § 6.9.3
Oil resistance: ICEA S-73-532 / NEMA WC 57-2004 § 6.9.3

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!