

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

**02.09.05****A-2Y(L)2Y St III Bd , A-2YF(L)2Y St III Bd**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Fernmeldekabel nach DIN VDE 0816 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Telecommunication cables manufactured acc. to DIN VDE 0816.*

Leiterklasse:	Leiter-Ø 0,6 mm (0,28 mm <sup>2</sup> ), Leiter-Ø 0,8 mm (0,50 mm <sup>2</sup> )
Conductor class:	conductor-Ø 0,6 mm (0,28 mm <sup>2</sup> ), conductor-Ø 0,8 mm (0,50 mm <sup>2</sup> )
Nennspannung:	225 V
Rated voltage:	225 V
Prüfspannung:	Ader/Ader: 500 V; Ader/Schirm: 2 kV
Test voltage:	core/core: 500 V; core/shield: 2 kV
Temperaturbereich:	fest min./max.: +70 °C
	bewegt min./max.: -20 °C / +50 °C
Temperatur range:	fixed min./max.: +70 °C
	moved min./max.: -20 °C / +50 °C

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*